



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

COD: ITA 22 05 ELASTO ACRYL

DATE: 12/09/2022

LUOGO: Bolzano - Italia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

CE – Secondo allegato III della disposizione (UE) Nr. 305/2011
(Regolamentazione dei prodotti da costruzione)

DOP Numero ITA 22 05 ELASTO ACRYL

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto:

ELASTO ACRYL

2. L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

EN 15651-1 F-INT-EXT CLASS 20 LM

Sigillante non strutturale per giunti di muri esterni, giunti perimetrali di porte e finestre di edifici (incluso facciate interne)

3. Nome, denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo del fabbricante, come richiesto ai sensi dell'articolo 11 (5):

**PosaClima
un marchio Straudi S.p.a.
Via J. Mayr Nusser 26 39100 • Bolzano**

4. Se del caso, nome e indirizzo di contatto del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12 (2):

Non rilevante

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 3 per tipo di test
Sistema 4 per comportamento al fuoco**

6a. Standard armonizzato

EN 15651-1

Limitazione di responsabilità: L'informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta accurata alla data di pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d'uso specificati in questo documento, l'utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di assicurarsi che il prodotto sia corrispondente all'utilizzo desiderato e sia legalmente conforme allo stesso. Pertanto, Uniflex non rilascia alcuna garanzia relative alla conformità del prodotto rispetto a qualsivoglia specifico utilizzo. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto resta soggetta alle condizioni di vendita applicabili. L'utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative all'utilizzo del prodotto stesso.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

COD: ITA 22 05 ELASTO ACRYL

DATE: 12/09/2022

LUOGO: Bolzano - Italia

Organismo notificato:

L'organismo notificato Tecnalìa, numero di identificazione 1292, ha effettuato la verifica del tipo secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651-1, 15651-3 e ha rilasciato quanto segue: Rapporto di Prova

6b. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea (ETA):

Non rilevante

7. Dichiarazione di prestazione

EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT
Condizionamento: Metodo B
Substrato: Malta M2 con primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prove standard	Specificazione tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe F	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012
Emissione di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	vedi scheda di sicurezza del prodotto	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012
Tenuta di acqua e tenuta di aria:			
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012
perdita di volume	≤ 25 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Proprietà di trazione: -allungamento a estensione dopo l'immersione in acqua (23 °C)	NPD	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Proprietà di trazione(allungamento): -a estensione mantenuta dopo l'immersione in acqua	NF	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Proprietà di trazione (modulo secante): - per sigillanti non strutturali a basso modulo impiegati nei giunti in aree con clima freddo (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012

Limitazione di responsabilità: L'informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta accurata alla data di pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d'uso specificati in questo documento, l'utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di assicurarsi che il prodotto sia corrispondente all'utilizzo desiderato e sia legalmente conforme allo stesso. Pertanto, Uniflex non rilascia alcuna garanzia relative alla conformità del prodotto rispetto a qualsivoglia specifico utilizzo. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto resta soggetta alle condizioni di vendita applicabili. L'utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative all'utilizzo del prodotto stesso.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

COD: ITA 22 05 ELASTO ACRYL

DATE: 12/09/2022

LUOGO: Bolzano - Italia

Proprietà di trazione (estensione mantenuta): -per sigillanti non strutturali impiegati nei giunti in aree a clima freddo (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
durabilità	Conforme	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO9047, EN ISO 10590	EN 15651-1:2012

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non rilevante

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono in conformità con l'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di performance viene emessa, in conformità con il regolamento (UE) n. 305/2011, in base alla sola responsabilità del produttore identificato sopra

Firmato a nome e per conto del
fabbricante da: NICOLA STRAUDI

Luogo e Data:
Bolzano 12/09/2022



Limitazione di responsabilità: L'informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta accurata alla data di pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d'uso specificati in questo documento, l'utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di assicurarsi che il prodotto sia corrispondente all'utilizzo desiderato e sia legalmente conforme allo stesso. Pertanto, Uniflex non rilascia alcuna garanzia relative alla conformità del prodotto rispetto a qualsivoglia specifico utilizzo. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto resta soggetta alle condizioni di vendita applicabili. L'utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative all'utilizzo del prodotto stesso.